

Centre de contrôle

ACHV
 PARC VENDEE SUD LOIRE 2
 BOUFFERE
 85600 MONTAIGU VENDEE

tél. 02 51 42 08 24 fax 02 51 09 94 60

j.rondeau@achv.fr

**Contrôle périodique - Chariot élévateur**

n° i2-854713

11/07/2025

Exploitant du matériel

ACCES INDUSTRIE NANTES SUD
 ZI CROIX BOIZIAU BP311
 LA GUYONNIERE
 85603 MONTAIGU CEDEX

axel.chardonneau@acces-industrie.com ; stvgp@acces-industrie.com

Matériel : CHARIOT éLÉVATEUR

Immatriculation - N°Chassis	-
N° de série	UMS206813/01
Marque	Unicarrier
Catégorie - Type	Retract - UMS200DTVFRF675
Centre de gravité	500
Capacité maximale	2000
N° de parc	28246

1. Documents présentés

Carnet de bord, notice d'instructions	non
Carnet de maintenance	non
Déclaration de conformité	non
Rapport de mise en service	non
Dernier rapport de vérification	oui
Marquage CE	oui

2. Examen préalable à la vérification

Horamètre	3010
Équipement 1	DÉPLACEMENT LATÉRAUX
Présence des charges suffisantes	Oui
Présence d'une zone de sécurité	oui
Mise à disposition de personnel	oui
Présence des moyens utiles à la manutention des charges	oui

3. Équipement de voie publique

Niveau de bruit	sans objet
Niveau fumée	sans objet
Dispositif d'éclairage	sans objet
Gabarit autorisé	sans objet
Rétroviseurs (intérieur, extérieur)	sans objet
Gyrophares	sans objet

4. Plaques indicatrices

Plaque capacité	bon
Identification accessoires	bon
Consigne de sécurité	bon
Source d'énergie	Électrique
Plaques constructeur	bon

5. Équipement électrique (Batteries de traction)

Coffre	bon
Niveaux d'eau	bon
États connections	bon
État des prises	bon

6. Équipement gaz	
Support de la fixation bouteille	sans objet
Canalisation d'alimentation	sans objet
État de la lyre bouteille	sans objet

7. Structure / châssis	
État et fixation contre-poids	bon
Aspect général	bon
L'appareil a-t-il été nettoyé pour la vérification	oui

8. Poste de conduite	
Arrêt d'urgence	bon
Contacteur à clés	bon
Sécurité de démarrage si transmission engagée	bon
Accès cabine	bon
État cabine (déformation, oxydation)	bon
Avertisseur sonore	bon
Essuie-glaces	sans objet
Siège et fixations	bon
Cache pédale anti dérapant	bon
Sécurité siège	bon
Ceinture de sécurité	sans objet
Caméra	sans objet
Avertisseur de recul	sans objet
Extincteur	sans objet

9. Organes de commandes	
Tableau de bord	bon
Identifications des commandes	bon
Distributeur et ses commandes	bon

10. Translation	
Commande de direction	bon
Vérin de direction	bon
Absence de jeu dans la direction	bon
Commande de translation	bon
États des pneumatiques / bandages	bon
États des jantes	bon

11. Mécanisme d'élévation de charge	
Mât simple, double, triple, rétractable	bon
Galets, guidage, butées	bon
Tablier porte-fourches	bon
Arrêteurs aux extrémités du tablier	bon
Translateur	bon
Chaîne (allongement <3%) (*)	sans objet
Flexibles et canalisation rigide	bon
Protection des flexibles de pression à moins d'1 mètre	bon
Poulies	bon
Vérin d'élévation	bon
Vérins d'inclinaisons	bon
Vérins de translation	bon
Fourches (usure <10%) (*)	bon
Verrouillage des fourches	bon
Dosseret d'appuie-charge	bon
Équipement divers	bon

12. Groupe de puissance	
Niveaux (huile moteur, hydraulique et refroidissement)	bon
Absence de fuites	bon
Protections des parties en mouvements	bon
Présence et fixations des capots	bon
Réservoirs (oxydation, étanchéité, état des bouchons)	bon
Canalisations d'alimentation	bon
Batteries (état et fixation)	bon
Coupe batteries (état et fixation)	bon
Radiateur	sans objet

12. Groupe de puissance (suite)

Étanchéité	bon
Échappement (état, protection des points chauds)	sans objet

13. Efficacité de fonctionnement

Frein d'immobilisation (efficacité de fonctionnement) (*)	bon
Frein de service (efficacité fonctionnement)	bon
Dispositifs de sécurité	bon

14. Les charges d'essais dynamiques

Charge d'essais (D1) en Kg (Charge maximale à la distance et hauteur normalisées)	bon
Charge d'essais (D2) en Kg (Charge maximale à la distance normalisée et la hauteur maximale)	bon
Indication de la capacité nominale et du centre de gravité maximal	2000kg a 600mm
Limitation charge à moins de 1.1	bon
Dispositifs descente de charges (*)	bon
Charge employée (en Kg)	2000

15. La mobilité

Prise et levée charge 1 à environ 300 mm	bon
Inversion de marche	bon
Marche Av et AR jusqu'à vitesse maxi	bon
Marche AV et AR, efficacité du freinage	bon
Virages successifs	bon

Conclusion du contrôle

Le Chariot élévateur peut-il être utilisé en toute sécurité (sous réserve qu'il soit tenu compte des défauts et observations éventuels ci-dessus) ?

PEUT ÊTRE MAINTENU EN SERVICE

Numéro d'identification (macaron)	1559631
Nom du vérificateur	Nerriere
Périodicité	6 mois
Date limite de validité	10/01/2026

Vérification réalisée suivant les textes de référence pour la France : Arrêté du 1er mars 2004 et Circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005

Nom et signature du responsable du matériel