

NISSAN
FORKLIFT

by **UNICARRIERS**

Spécifications techniques



DX
series

1.5-3.2 t

eco
X



Réseau mondial

24/7
Service



DIMENSIONS

DIMENSIONS DES MATS ET CAPACITES NOMINALES: 1,5 TONNES

Mât Type	Désignation du mât	Hauteur de levée maxi	Hauteur hors tout				Levée libre		Angle d'inclinaison Avant/ Arrière	Capacité ¹ Centre de gravité 500 mm
			Mât entièrement abaissé	Mât déployé		Sans dossier	Dossier standard			
				Sans dossier	Dossier classé					
		mm ¹	mm ¹	mm ¹	mm ¹	mm ¹	mm ¹	Degrés	kg	
DUPLIX PANORAMIQUE	2W300	3000	1995	3840	3945	150	150	6/12	1500	
	2W330	3300	2145	3940	4245	150	150	6/12	1500	
	2W350	3500	2280	4140	4445	150	150	6-12	1500	
	2W370	3700	2405	4340	4645	150	150	6/12	1500	
	2W400	4000	2595	4640	4945	150	150	6/6	1500	
	2W450	4500	2845	5140	5445	150	150	6/6	1450	
DUPLIX LEVÉE LIBRE TOTALE	2F300	3000	1995	3675	3945	1355	1085	6/12	1500	
	2F330	3300	2145	3975	4245	1505	1235	6/12	1500	
	2F350	3500	2280	4175	4445	1640	1370	6/12	1500	
	2F370	3700	2405	4375	4645	1785	1495	6/12	1500	
	2F400	4000	2595	4675	4945	1955	1685	6/6	1500	
	2F450	4500	2845	5175	5445	2125	1835	6/6	1500	
TRIPLEX LEVÉE LIBRE TOTALE	3F430	4300	1995	4975	5245	1355	1085	6/6	1400	
	3F475	4750	2145	5425	5695	1505	1235	6/6	1350	
	3F515	5150	2280	5825	6095	1640	1370	6/6	1300	
	3F550	5500	2405	6175	6445	1785	1495	6/6	1250 *	
	3F600	6000	2595	6675	6945	1955	1685	6/6	1100 *	
	3F650	6500	2845	7175	7445	2205	1935	6/6	850 *	
TRIPLEX LEVÉE LIBRE TOTAL PANORAMIQUE	3F700	7000	3095	7675	7945	2455	2185	6/6	700 *	
	3V360	3600	1845	4225	4545	1185	935	6/6	1450	
	3V405	4050	1995	4675	4995	1315	1085	6/6	1400	
	3V450	4500	2145	5125	5445	1485	1235	6/6	1350	
	3V490	4900	2280	5525	5845	1595	1370	6/6	1250	
	3V525	5250	2405	5875	6195	1725	1495	6/6	1250 *	
3V575	5750	2595	6375	6695	1915	1685	6/6	1150 *		
3V633	6330	2845	6955	7275	2185	1935	6/6	850 *		
3V688	6880	3095	7505	7825	2415	2185	6/6	700 *		

DIMENSIONS DES MATS ET CAPACITES NOMINALES: 1,8 TONNES

Mât Type	Désignation du mât	Hauteur de levée maxi	Hauteur hors tout				Levée libre		Angle d'inclinaison Avant/ Arrière	Capacité ¹ Centre de gravité 500 mm
			Mât entièrement abaissé	Mât déployé		Sans dossier	Dossier standard			
				Sans dossier	Dossier classé					
		mm ¹	mm ¹	mm ¹	mm ¹	mm ¹	mm ¹	Degrés	kg	
DUPLIX PANORAMIQUE	2W300	3000	1995	3840	3945	155	155	6/12	1750	
	2W330	3300	2145	3940	4245	155	155	6/12	1750	
	2W350	3500	2280	4140	4445	155	155	6/12	1750	
	2W370	3700	2405	4340	4645	155	155	6/12	1750	
	2W400	4000	2595	4640	4945	155	155	6/6	1700	
	2W450	4500	2845	5140	5445	155	155	6/6	1600	
DUPLIX LEVÉE LIBRE TOTALE	2F300	3000	1995	3675	3945	1360	1090	6/12	1750	
	2F330	3300	2145	3975	4245	1510	1240	6/12	1750	
	2F350	3500	2280	4175	4445	1645	1375	6/12	1750	
	2F370	3700	2405	4375	4645	1770	1500	6/12	1750	
	2F400	4000	2595	4675	4945	1980	1690	6/6	1750 *	
	2F450	4500	2845	5175	5445	2150	1835	6/6	1750 *	
TRIPLEX LEVÉE LIBRE TOTALE	3F430	4300	1995	4975	5245	1380	1090	6/6	1650	
	3F475	4750	2145	5425	5695	1510	1240	6/6	1650	
	3F515	5150	2280	5825	6095	1645	1375	6/6	1450 *	
	3F550	5500	2405	6175	6445	1770	1500	6/6	1350 *	
	3F600	6000	2595	6675	6945	1980	1690	6/6	1200 *	
	3F650	6500	2845	7175	7445	2210	1940	6/6	850 *	
TRIPLEX LEVÉE LIBRE TOTAL PANORAMIQUE	3F700	7000	3095	7675	7945	2460	2190	6/6	700 *	
	3V360	3600	1845	4225	4545	1170	940	6/6	1650	
	3V405	4050	1995	4675	4995	1320	1090	6/6	1600	
	3V450	4500	2145	5125	5445	1470	1240	6/6	1500	
	3V490	4900	2280	5525	5845	1600	1375	6/6	1400	
	3V525	5250	2405	5875	6195	1730	1500	6/6	1300 *	
3V575	5750	2595	6375	6695	1920	1690	6/6	1250 *		
3V633	6330	2845	6955	7275	2170	1940	6/6	900 *		
3V688	6880	3095	7505	7825	2420	2190	6/6	700 *		

¹ 1 pouce = 25,4 mm 1 kg = 0,4536 lb ² Avec pneumatique simple sauf indiqués ³ Capacité réduite avec des pneus pleins couples simples ⁴ Capacité avec pneumatique jumelés. Largeur du chariot: 1480 mm

UNICARRIERS

www.unicarriereurope.com

DX
series

eco



UNICARRIERS CORPORATION
N-DX-S.FR/UC-2014-03 PRINTED IN GERMANY

Unicarriers Corporation se réserve le droit de modifier sans préavis, les couleurs, ou les caractéristiques détaillées dans cette brochure. Les couleurs des chariots livrés peuvent légèrement différer de celles de cette brochure. Les caractéristiques peuvent être différentes d'un pays à un autre compte tenu des conditions de leurs marchés respectifs. Assurez-vous auprès de votre concessionnaire le plus proche que la machine livrée correspond à votre attente. Toutes les valeurs annoncées peuvent varier compte tenu des tolérances moteurs et systèmes et des conditions d'utilisation. Certains équipements montrés dans ce catalogue sont optionnels.