

UNICARRIERS

**TRANSPALETTE ELECTRIQUE ACCOMPAGNANT
Type PLE 180**

PLE 180

CAPACITE

- | | | |
|---|------|----|
| . Capacité nominale à c.d.g 600 mm | 1800 | kg |
| . Capacité résiduelle à hauteur maximum | 800 | kg |

DIMENSIONS MACHINE

- | | | |
|-------------------------------------|------|----|
| . Largeur du châssis | 660 | mm |
| . Longueur du châssis | 573 | mm |
| . Longueur des fourches | 1200 | mm |
| . Longueur des tirants | 990 | mm |
| . Écartement extérieur des fourches | 534 | mm |
| . Largeur des fourches | 184 | mm |
| . Hauteur des fourches baissées | 88 | mm |
| . Hauteur de levée des fourches | 730 | mm |
| . Largeur d'allée (AST) | 2107 | mm |

MOTORISATION :

- | | | |
|---|-----|------|
| . Moteur de traction AC ou à courant alternatif | 1,3 | kW |
| . Moteur de lavage | 2,2 | kW |
| . Vitesse de translation à vide / en charge | 6/6 | Km/h |



SECURITE

- | | |
|---|--|
| . Freinage automatique au lâché de commande | . Frein de parking magnétique |
| . Variateur électronique paramétrables | . Commandes souples proportionnelles |
| . Programmation des performances et diagnostic des pannes | . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot |
| . Protection frais | |

CONFORT

- | | |
|--|--|
| . Timon déporté à droite, ergonomique | . Commandes de timon ambidextres |
| . Fonctions d'activation par codes caristes | . Tous bandages VULKOLLAN |
| . Accessibilité directe aux organes techniques | . Galets simples AV et roulettes d'entrée sortie |

INSTRUMENTATION

- | | |
|--|---|
| . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure | . Paramétrage des différentes fonctions |
| . Ordinateur de bord pour paramétrage | . Compteur horaire digital sur fonction |
| . Témoin de décharge | |

EQUIPEMENTS INCLUS

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| . Roue motrice Vulkollan | . Protection frais |
| . Batterie 24V 160 Ah | . Chargeur 24V/20A |

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- | | |
|--|----------------------------|
| . Différents écartements extérieurs et longueur des fourches | . Conduite timon vertical |
| . Galets doubles ou boggies | . Roue motrice Caoutchouc |
| . Protection basse châssis bande caoutchouc | . Clef de contact |
| . Tête de timon renforcé | . Chargeur intégré 24V/30A |

UNICARRIERS