

XF30-35

Chariot élévateur thermique
capacité 3T et 3T5



www.hangcha.fr

HANGCHA
CHARIOTS ELEVATEURS 

HANGCHA

		HANGCHA					
Caractéristiques	1.1	Marque					
	1.2	Modèle					
	1.3	Energie		XF30G	XF35G	XF30D	XF35D
	1.5	Capacité		GAZ (GPL)	GAZ (GPL)	DIESEL	DIESEL
	1.6	Centre de la charge	Q (kg)	3000	3500	3000	3500
	1.7	Porte à faux avant (côte x)	C (mm)	500	500	500	500
	1.8	Porte à faux arrière	X (mm)	480	485	480	485
	1.9	Empattement	mm	550	615	415	615
	2.1	Poids	y (mm)	1700	1700	1700	1700
Poids	2.1	Poids	kg	4350	4705	4350	4705
	2.2	Répartition du poids avec charge Av/Ar	kg	6450/900	7255/950	6450/900	7255/950
	2.3	Répartition du poids sans charge Av/Ar	kg	1750/2600	1720/2985	1750/2600	1720/2985
Pneus, châssis	3.2	Dimensions pneu avant		28x9-15-14PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
	3.3	Dimensions pneu arrière		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	3.6	Voie avant	b10 (mm)	1005	1005	1005	1005
Dimensions	3.7	Voie arrière	b11 (mm)	975	975	975	975
	4.7	Hauteur au toit (* cabine fermée)	h (mm)	2150(2230*)	2150(2230*)	2150(2230*)	2150(2230*)
	4.20	Longueur au tablier	l2 (mm)	2730	2800	2730	2800
	4.21	Largeur hors tout	b1 (mm)	1225	1225	1225	1225
	4.22	Dimensions des fourches standard Ldxb	B (mm)	1150x122x45	1150x122x50	1150x122x45	1150x122x50
	4.31	Garde au sol, avec une charge sous le mat	m1 (mm)	130	130	130	130
	4.32	Garde au sol, au milieu du chariot	m2 (mm)	165	165	165	165
	4.35	Rayon de braquage	Wa (mm)	2355	2415	2355	2415
	4.36	(Ajouter longueur de la charge + déga)	mm	2835	2900	2835	2900
	Performance, data	5.1	Vitesse de déplacement avec/sans charge	km/h	(~19/8)	(~19/8)	~18.5
5.2		Vitesse de levée avec/sans charge	m/s	0.480/-	0.480/-	0.500/-	0.440/-
5.3		Vitesse de descente avec/sans charge	m/s	0.500/-	0.500/-	0.500/-	0.500/-
5.5		Puissance au crochet avec/sans charge	N	(22000/-)	(22000/-)	20500/-	20500/-
5.7		Gravissement, avec/sans charge ***	%	(25/4)	(25/4)	20/4	23/4
7.1		Moteur fabricant/type		GCT GK25	GCT GK25	KUBOTA V2607	XINCHAI 3E22YG51
7.2		Emissions STD		EU StageV	EU StageV	Euro 5	Euro 5
Moteur et transmission	7.3	Puissance moteur DIN ISO 1585	kw	43.4	43.4	37.4	44.8
	7.4	Vitesse de rotation	min	2700	2700	2400	2400
	7.5	Nombre de cylindres/cylindrée	(-)/(cm3)	4/2488	4/2488	4/2615	3/2230
	7.6	Voltage de la batterie/Puissance	V/Ah	12/60	12/60	12/90	12/90
	7.7	Couple nominal	Nm/r/min	188/1600	188/1600	171.5/1500	210/1600-1800
	7.8	Alésage x course	mm	89x100	89x100	87x110	94x107
	7.9	Transmission		HANGCHA OKAMURA	HANGCHA OKAMURA	HANGCHA OKAMURA	HANGCHA OKAMURA
	7.10	Type de transmission		Powershift	Powershift	Powershift	Powershift
	7.11	Nb rapport Avant/Arrière		1/1	1/1	1/1	1/1
	10.1	Puissance disponible pour accessoire	bar	175	175	175	175
	10.4	Capacité du réservoir	L	40	40	70	70

Type	Modèle	Hauteur de levée h3	Hauteur hors tout						Levée libre h2						Inclinaison		Capacité Centre de gravité à 500 mm			
			Abaisé h1		Sans dossier		Avec dossier		Sans dossier		Avec dossier		Porte à faux avant		AV	AR	Roues simples		Roues jumelées	
															°	°	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t
			mm	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	3.0t	3.5t	(°)	(°)	kg	kg	kg
Mât duplex grande visibilité	X30/35M200	2000	1500	1665	2735	2815	3145	3145	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M250	2500	1800	1915	3235	3315	3645	3645	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M2700	2700	1900	2105	3435	3515	3845	3845	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M300	3000	2050	2215	3735	3815	4145	4145	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M320	3200	2200	2315	4035	4115	4445	4445	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M350	3500	2300	2415	4235	4315	4645	4645	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M370	3700	2400	2565	4435	4515	4845	4845	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M400	4000	2650	2715	4735	4815	5145	5145	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M450	4500	2850	2965	5035	5115	5445	5445	145	145	145	145	480	485	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35M450	4500	2900	2965	5235	5315	5645	5645	145	145	145	145	480	485	6	6	3000	3500	3000	3500
Mât duplex levée libre	X30/35M470	4700	3000	3000	5035	5115	5845	5845	145	145	145	145	480	485	6	6	2850	3300	2900	3350
	X30/35M500	5000	3135	3215	5735	5815	6145	6145	145	145	145	145	480	485	6	6	2650	2850	2700	2900
	X30/35M550	5500	3435	3515	6235	6315	6645	6645	145	145	145	145	480	485	6	6	2400	2600	2400	2600
	X30/35M600	6000	3560	3715	6735	6815	7145	7145	145	145	145	145	480	485	3	6	/	/	2200	2400
	X30/35U200	2000	1620	1720	2755	2830	3145	3145	865	890	475	575	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U250	2500	1870	1970	3255	3330	3645	3645	1115	1110	725	825	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U2700	2700	1970	2070	3455	3530	3845	3845	1215	1240	825	925	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U300	3000	2200	2180	3730	3830	4045	4145	1215	1235	1035	1035	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U330	3300	2320	2330	4055	4130	4445	4445	1475	1500	1185	1285	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
	X30/35U350	3500	2330	2430	4255	4330	4645	4645	1575	1600	1185	1385	480	480	6	12	3000	3500	3000	3500
Mât triplex levée libre	X30/35U370	3																		

Avec tablier à déplacement latéral rapporté, réduire la capacité de 200Kg, avec tablier intégré, réduire de 100Kg

