



CHARIOTS ÉLÉVATEURS TOUT TERRAIN **FD35T-C4WD**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS

| | |
|-------------------------|------|
| CAPACITÉ DE CHARGE (KG) | 3500 |
| CENTRE DE CHARGE (MM) | 500 |

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

| | |
|---|-------------|
| HAUTEUR MAXIMALE DU MÂT (STANDARD) (MM) | 3000 |
| HAUTEUR DE LEVAGE (MM) | 165 |
| DIMENSIONS FOURCHES (MM) | 1220x122x45 |
| RÉGLAGE FOURCHES (MIN./MAX) (MM) | 250-1500 |
| INCLINAISON DU MÂT (AVANT/ARRIÈRE) (DEG) | 10°/12° |
| GARDE AU SOL MIN. (MM) | 219 |
| LONGUEUR (EXTRÉMITÉ DES FOURCHES) (MM) | 3081 |
| LARGEUR HORS TOUT (MM) | 1600 |
| HAUTEUR MINIMALE DU MÂT (MM) | 2330 |
| HAUTEUR MAXIMALE DE TRAVAIL (AVEC TABLIER) (MM) | 4305 |
| HAUTEUR DU TOIT DE PROTECTION (MM) | 2276 |
| RAYON MIN. DE BRAQUAGE (MM) | 3120 |

PERFORMANCE

| | |
|---|---------------|
| VITESSE DE DÉPLACEMENT (AVEC CHARGE - SANS CHARGE) (KM/H) | 19/18 |
| VITESSE DE LEVAGE (AVEC CHARGE) (MM/S) | 485 |
| VITESSE EN DESCENTE (AVEC CHARGE) (MM/S) | 450 |
| FORCE DE TRACTION MAX. (AVEC CHARGE - SANS CHARGE) (KN) | 38 |
| PENTE ADMISSIBLE MAX. (AVEC CHARGE - SANS CHARGE) (%) | 45 |
| PNEUMATIQUE AVANT | 14-17.5L-14PR |
| PNEUMATIQUE ARRIÈRE | 10.0/75-15.3 |
| VOIE AVANT (MM) | 1250 |
| VOIE ARRIÈRE (MM) | 1190 |
| DISTANCE ENTRE AXES (MM) | 1880 |
| POIDS (KG) | 5535 |
| DISTRIBUTION DE CHARGE SUR ESSIEUX (AVEC CHARGE AVANT (KG)) | 8131 |



KPC®
WAREHOUSE

DISTRIBUTION DE CHARGE SUR ESSIEUX (AVEC CHARGE)

ARRIÈRE (KG)

904

DISTRIBUTION DE CHARGE SUR ESSIEUX (SANS CHARGE)

AVANT (KG)

2490

DISTRIBUTION DE CHARGE SUR ESSIEUX (SANS CHARGE)

ARRIÈRE (KG)

3045

PIUSSANCE ET TRANSMISSION

BATTERIE (TENSION/CAPACITÉ) [V/AH]

12/90

MOTEUR

MODÈLE V2403 EURO V

FABRIQUANT KUBOTA

PIUSSANCE NOMINALE (KW/TPM) 35.3/2250

COUPLE NOMINAL (N.M/TPM) 177/1700

N° DE CYLINDRES 4

DIAMÈTRE X COURSE (MM) 94x120

CYLINDRÉE (L) 3.331

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT (L) 55

TYPE DE TRANSMISSION FS DT3.5I

VITESSES (AVANT/ARRIÈRE) 2/1

PRESSION DE FONCTIONNEMENT (POUR ACCESSOIRES) (MPA) 20