

**UNI CARRIERS**

**TRANSPALETTE ELECTRIQUE ACCOMPAGNANT**  
**Type PLL 200**

PLL 200

**CAPACITE**

- . Capacité nominale à cdg 600 mm 2000 kg

**DIMENSIONS MACHINE**

- . Largeur du châssis 660 mm
- . Longueur du châssis 505 mm
- . Longueur des fourches 1190 mm
- . Longueur des tirants 975 mm
- . Écartement extérieur des fourches 520 mm
- . Largeur des fourches 160 mm
- . Hauteur des fourches baissées 85 mm
- . Hauteur de levée des fourches 205 mm
- . Largeur d'allée (AST) 2113 mm

**MOTORISATION :**

- . Moteur de traction AC ou à courant alternatif 1,3 kW
- . Moteur de lavage 2,2 kW
- . Vitesse de translation à vide / en charge 6/6 Km/h



**SECURITE**

- . Freinage automatique au lâché de commande
- . Variateur électronique paramétrables
- . Programmation des performances et diagnostic des pannes
- . Protection frais
- . Frein de parking magnétique
- . Commandes souples proportionnelles
- . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot

**CONFORT**

- . Timon déporté à droite, ergonomique
- . Fonctions d'activation par codes caristes
- . Accessibilité directe aux organes techniques
- . Commandes de timon ambidextres
- . Tous bandages VULKOLLAN
- . Galets doubles et roulettes d'entrée sortie

**INSTRUMENTATION**

- . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- . Ordinateur de bord pour paramétrage
- . Témoin de décharge
- . Paramétrage des différentes fonctions
- . Compteur horaire digital sur fonction
- . Déverrouillage frein électrique

**EQUIPEMENTS INCLUS**

- . Roue motrice Vulkollan
- . Batterie 24V 180 Ah
- . Protection frais

**EQUIPEMENTS OPTIONNELS**

- . Différents écartements extérieurs et longueur des fourches
- . Galets simples AV
- . Protection Grand Froid
- . Protection basse châssis bande caoutchouc
- . Coffre de batterie sur rouleaux
- . Conduite timon vertical
- . Roue motrice Caoutchouc
- . Dossieret de charge
- . Clef de contact
- . Chargeur intégré 24V/30A

