CACES requis: R489 Cat. 3

UNICARRIERS

CHARIOT FRONTAL ELECTRIQUE 4 ROUES UNICARRIERS Type MX25

MX25 2W330

MAT 2W330

Type de mat	Duplex	
. Hauteur de levée	3300	mm
. Hauteur mât baissé (h3)	2145	mm
Levée libre (h2)	100	mm
. Inclinaison de mât	6°/8°	
. Capacité résiduelle à hauteur maxi	2150	Kg
DIMENSIONS MACHINE		
Longueur hors tout au talon des fourches (I2)	2419	mm

Longueur hors tout au talon des fourches (I2)	2419	mm
. Largeur hors tout (sur PPS) (b1)	1190	mm
. Hauteur du toit de protection (h6)	2240	mm
. Rayon de giration (wa)	1920	mm
. Largeur d'allée avec une palette 800x1200 mm (AST)	3826	mm

MOTORISATION

Moteur de traction :	2 x 8	kW
Moteur de pompe hydraulique :	20,8	Kw
Vitesse de translation :	20	Km/l



SECURITE

- . Verrouillage des fonctions sur présence cariste
- . Avertisseur sonore de marche arrière
- . Freinage au relâcher de l'accélérateur avec régénération
- . Contrôle de la vitesse en courbe

- . Rétroviseur panoramique
- . Feux de travail LED : 2 avant / 1 arrière
- . Ceinture de sécurité
- . Contrôle du chariot en pente

CONFORT

- . Colonne de direction réglable
- . Siège suspendu ergonomique réglable
- . Poignée d'accès et large marche pied antidérapant
- . Boule de volant
- . Synchroniseur de direction
- . Direction assistée électrique
- . Poignée latéral droite de maintien avec klaxon intégré pour marche AR

INSTRUMENTATION

- . Indicateur de décharge batterie
- . Tableau de bord avec écran multifonction LCD
- . Symbole d'alarme en cas de dysfonctionnement
- . Horamètre

- . Indicateur de poids et alarme de surcharge
- . Indicateur de vitesse
- . Affichage de l'heure

EQUIPEMENTS INCLUS

- . Commande hydrauliques par mini-leviers électrique
- . Tablier à déplacement latéral rapporté 1000mm
- . 3 fonctions hydrauliques avec flexibles jusqu'au tablier
- . Pneus pleins souples
- . Batterie de traction 80 volts XXX Ah
- . Chargeur 80 V XXX Ah

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Protection intempérie, cabine souple ou rigide
- . 4 ème fonction hydraulique
- . Tablier à déplacement latéral Intégré 1020mm
- . Siège grand confort

- . Commande par leviers mécaniques
- . PPS No marking
- . Positionneur de fourches hydraulique
- . Amortisseur de charge

UNICARRIERS